

*VADO WMN*

# WOMEN'S TURBO VADO 5.0 CE

CHF 4.599,00



CHAR/BLK/CR

Fahrkomfort und sicheres Handling waren uns bei der Entwicklung unseres Turbo Vado 5.0 Women besonders wichtig. Obendrein haben wir unsere Turbo Technologie durch viele Innovationen attraktiver denn je gemacht. Als schnelles E-Bike gehört es zur L1e Klasse (bis 45km/h), womit es für Alltags-Fahrerinnen prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 350 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2,2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

Hinweis: das Vado 5.0 wird mit Certificate of Conformity (CoC) und L1e Zubehör ausgeliefert (Rückspiegel, Reflektoren etc.).

VADO WMN				
GRÖSSE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge, B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Stack (mm)	619	629	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.		
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics		
GABEL	Aluminum disc, 1-1/8" aluminum steerer, 12mm thru-axle		
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp		
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm		
GRIFFE	Specialized Body Geometry XC Contour Women's		
VORDERRADBREMSE	Tektro Zurich, custom hydraulic disc, 180mm		
HINTERRADBREMSE	Tektro Zurich, custom hydraulic disc, 160mm		
SCHALTWERK	Shimano Deore XT, Shadow Plus, SGS cage, 11-speed		
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed		
KASSETTE	Shimano SLX M7000, 11-speed, 11-42t		
KETTE	Shimano CN-HG601, 11Speed		
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms		
KETTENBLÄTTER	48T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed		
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h		
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 12mm thru-axle, 28h		
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h		
SPEICHEN	700c, 15g (1.8mm) XDB Stainless BLACK		
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm		
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm		
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm		
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm		
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 350 W		
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Bloks TFT display, with touchscreen and USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity		
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug		
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness		
SCHWEINWERFER	Specialized light w/spheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 2x LED, 600 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount		
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 12V, 8 SMD LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud		
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg		
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware		
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-3302	VADO WMN 5.0 CE	CHAR/BLK/CR	S
95017-3303			M
95017-3304			L
95017-3305			XL

# WOMEN'S TURBO VADO 4.0 CE

CHF 3.999,00



NRDCRED/BLACK



STN/BLK/PLAT

Unser neu entwickeltes Turbo Vado 4.0 (25 km/h) für Frauen punktet mit einem geschmeidigen, jederzeit sicheren Fahrverhalten. Aber damit nicht genug: Dank unserer innovativen Turbo Technologie glänzt es mit einem formschönen Design, einem effizienten Antrieb sowie vielen smarten Details.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth\* mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 504 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

VADO WMN				
GRÖSSE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge, B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Stack (mm)	619	629	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Custom SR Suntour NCX, coil spring, custom Multi-Circuit Damping, alloy steerer, remote lockout w/custom lever, magnesium lowers, post disc mount, 50mm of travel
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Alloy bar, 15mm rise, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm clamp
GRIFFE	Specialized Body Geometry Contour Women's
VORDERRADBREMSE	Shimano M506, hydraulic disc, resin pad, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano M506, hydraulic disc, resin pad, 160mm rotor
SCHALTWERK	Shimano Deore XT, Shadow Plus, SGS cage, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-40t
KETTE	Shimano CN-HG601, 11Speed
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	40T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	700c, 15g (1.8mm) XDB Stainless BLACK
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SÄTTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SÄTTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 250 W
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Blioks LCD display, USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity
AKKU	Custom Specialized Turbo Vado Li-Ion battery, 504Wh, lockable and downtube-integrated, on & off-bike chargeable, with LED power indicators
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness
HEADLIGHT	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 1x LED, 300 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 6V, 1 x LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-5702	VADO WMN 4.0 CE	NRDCRED/BLACK	S
95017-5703			M
95017-5704			L
95017-5705			XL
95017-5602	VADO WMN 4.0 CE	STN/BLK/PLAT	S
95017-5603			M
95017-5604			L
95017-5605			XL

# WOMEN'S TURBO VADO 3.0 CE

CHF 3.399,00



DRMBLK/BLK/PDRGRN



MRN/LTTUR

Das Turbo Vado 3.0 für Frauen verkörpert unsere bekannten Turbo-Technologien in einem zukunftsweisenden Konzept. Zahlreiche Innovationen machen das Vado zu einem faszinierenden E-Bike (25 km/h) für alle, die ihren Alltag entspannt mit dem Rad bewältigen möchten. Zudem ist das Vado genauso ein hervorragender Begleiter für entspannte Touren.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperrbar bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Custom SR Suntour NCX, coil spring, custom Multi-Circuit Damping, alloy steerer straight, remote lockout w/custom lever, magnesium lowers, post disc mount, 50mm of travel
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Alloy bar, 15mm rise, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm clamp
GRIFFE	Specialized Body Geometry Contour Women's
VORDERRADBREMSE	Shimano BL-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BL-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, SGS cage, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	40T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	700c, 15g (1.8mm) XDB Stainless BLACK
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SÄTTEL	Aldia Sport, steel rails, 155mm
SÄTTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 250 W
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Blos LCD display, USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity
AKKU	Custom Specialized Turbo Vado Li-Ion battery, 460Wh, lockable and downtube-integrated, on & off-bike chargeable, with LED power indicators
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness
SCHWEINWERFER	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 1x LED, 300 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 6V, 1 x LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware

VADO WMN				
GRÖSSE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge, B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Stack (mm)	619	629	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbauhöhe (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	300	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-7602	VADO WMN 3.0 CE	DRMBLK/BLK/PDRGRN	S
95017-7603			M
95017-7604			L
95017-7605			XL
95017-7702	VADO WMN 3.0 CE	MRN/LTTUR	S
95017-7703			M
95017-7704			L
95017-7705			XL

*VADO*

# TURBO VADO 5.0 CE

CHF 4.599,00



CHAR/BLK/CR

Das Turbo Vado 5.0 ist die jüngste Evolutionsstufe unserer preisgekrönten E-Bike-Technologie. Mit seinem integrativen Design und vielen Innovationen markiert es einen weiteren technologischen Meilenstein. Das Vado 5.0 gehört zur L1e Klasse (bis 45km/h), womit es für Alltags-Biker prädestiniert ist, die Zeit und Energie auf ihren täglichen Routen sparen möchten.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 350 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes TFT Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth\* mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 604 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

Hinweis: das Vado 5.0 wird mit Certificate of Conformity (CoC) und L1e Zubehör ausgeliefert (Rückspiegel, Reflektoren etc.).

VADO				
GRÖSSE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm) , B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Stack (mm)	619	619	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Aluminum disc, 1-1/8" aluminum steerer, 12mm thru-axle
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm
GRIFFE	Specialized Body Geometry XC Contour Men's
VORDERRADBREMSE	Tektro Zurich, custom hydraulic disc, 180mm
HINTERRADBREMSE	Tektro Zurich, custom hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano Deore XT, Shadow Plus, SGS cage, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX M7000, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano CN-HG601, 11Speed
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	48T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 12mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
VORDERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
HINTERREIFEN	Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm
SATTEL	Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 350 W
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Bloks TFT display, with touchscreen and USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity
AKKU	Custom Specialized Turbo Vado Li-Ion battery, 604 Wh, lockable and downtube-integrated, on & off-bike chargeable, with LED power indicators
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness
SCHEINWERFER	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 2x LED, 600 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 12V, 8 SMD LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-3202	VADO 5.0 CE	CHAR/BLK/CR	S
95017-3203			M
95017-3204			L
95017-3205			XL

# TURBO VADO 4.0 CE

CHF 3.999,00



NRDCRED/BLACK



STN/BLK/PLAT

Unsere Turbo Technologie hat bereits in den vergangenen Jahren für viel Begeisterung gesorgt. Nun setzen wir mit dem Turbo Vado 4.0 neue Akzente, indem wir ein innovatives und vielseitig einsetzbares Konzept präsentieren. Es ist als E-Bike der 25 km/h Klasse ideal für den Alltags- und Toureneinsatz, wo es nicht zuletzt mit seinem eleganten Design und überragenden Fahreigenschaften glänzt.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 504 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Custom SR Suntour NCX, coil spring, custom Multi-Circuit Damping, alloy steerer, remote lockout w/custom lever, magnesium lowers, post disc mount, 50mm of travel
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Alloy bar, 15mm rise, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm clamp
GRIFFE	Specialized Body Geometry Contour Men's
VORDERRADBREMSE	Shimano M506, hydraulic disc, resin pad, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano M506, hydraulic disc, resin pad, 160mm rotor
SCHALTWERK	Shimano Deore XT, Shadow Plus, SGS cage, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-40t
KETTE	Shimano CN-HG601, 11Speed
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	40T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	700c, 15g (1.8mm) XDB Stainless BLACK
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SATTEL	Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 250 W
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Bloks LCD display, USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity
AKKU	Custom Specialized Turbo Vado Li-Ion battery, 504Wh, lockable and downtube-integrated, on & off-bike chargeable, with LED power indicators
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness
SCHWEINWERFER	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 1x LED, 300 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 6V, 1 x LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware

VADO	S	M	L	XL
<b>GRÖSSE</b>				
Sitzrohrlänge (mm) , B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Stack (mm)	619	619	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-5502	VADO 4.0 CE	NRDCRED/BLACK	S
95017-5503			M
95017-5504			L
95017-5505			XL
95017-5402	VADO 4.0 CE	STN/BLK/PLAT	S
95017-5403			M
95017-5404			L
95017-5405			XL

# TURBO VADO 3.0 CE

CHF 3.399,00



DRMBLK/BLK/RKTRED



SLT/LIMN

Das neue Turbo Vado 3.0 hält an bekannten Prinzipien der Turbo-Technologie fest und ist gleichzeitig ein weiterer Meilenstein der Entwicklung. Zahlreiche Innovationen machen das Vado zu einem faszinierenden E-Bike (25 km/h) für alle, die ihren Alltag entspannt mit dem Rad bewältigen möchten. Zudem ist das Vado ein hervorragender Begleiter für entspannte Touren.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 460 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/ transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Custom SR Suntour NCX, coil spring, custom Multi-Circuit Damping, alloy steerer straight, remote lockout w/custom lever, magnesium lowers, post disc mount, 50mm of travel
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Alloy bar, 15mm rise, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm clamp
GRIFFE	Specialized Body Geometry Contour Men's
VORDERRADBREMSE	Shimano BL-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano BL-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, SGS cage, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed
KASSETTE	Sunrace, 10-speed, 11-40t
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	40T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	700c, 15g (1.8mm) XDB Stainless BLACK
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SATTEL	Canopy Sport, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 250 W
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Bloks LCD display, USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity
ARKU	Custom Specialized Turbo Vado Li-Ion battery, 460Wh, lockable and downtube-integrated, on & off-bike chargeable, with LED power indicators
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness
SCHLEINWERFER	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 1x LED, 300 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 6V, 1 x LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware

VADO	S	M	L	XL
<b>GRÖSSE</b>				
Sitzrohrlänge (mm) , B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	406	428	441
Stack (mm)	619	619	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	657	682	704
Radstand (mm)	1116	1126	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	762	800	833	875
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	145	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-7402	VADO 3.0 CE	DRMBLK/BLK/RKTRED	S
95017-7403			M
95017-7404			L
95017-7405			XL
95017-7502	VADO 3.0 CE	SLT/LIMN	S
95017-7503			M
95017-7504			L
95017-7505			XL