

S-WORKS LEVO SL

CHF 14,699.00



Carbon / Black / Chrome

Das Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform unseres Stumpjumper nutzt... und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Das S-Works Levo SL kommt mit einem Carbonrahmen, komplettem FOX Factory Fahrwerk und SRAM XX1 12-fach Antrieb.

- Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL besteht komplett aus unserem leichten und dennoch starken FACT 11m Carbon.
- Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
- Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht unser optionaler Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst.
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

S-WORKS LEVO SL	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	633	647
Reach (mm)	415	435	455	480
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	140
Steuerrohrwinkel (degrees)	66	66	66	66
Tretlagerhöhe (mm)	348	348	348	348
Tretlager-Absenkung (mm)	27	27	27	27
Nachlauf (mm)	111	111	111	111
Gabellänge (mm)	560	560	560	560
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	729	749	781	812
Kettenstreben-Länge (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1165	1185	1217	1248
Oberrohrlänge horizontal (mm)	574	597	629	663
Überstandshöhe (mm)	787	790	807	814
Sitzrohrlänge (mm)	390	410	455	505
Sitzrohrwinkel (degrees)	75.3	75	74.6	74.2
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbauhöhe (mm)	40	40	50	50
Sattellbreite (mm)	155	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	125	150	170	170

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS Factory, Kashima coating, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune
GABEL	FOX Factory 34 FLOAT 29, Kashima Coating, FIT4 damper, 51mm offset, 3-position adjustment, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
VORBAU	Syntace MegaForce 2, 6-degree, 31.8mm clamp
LENKER	Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Trail Grips
BREMSE VORNE	SRAM G2 ULTIMATE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM G2 ULTIMATE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE	SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t
KETTE	SRAM XX1 Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR	Praxis, carbon M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
FELGEN	Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h
VORDERRADNABE	Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h
HINTERRADNABE	Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Competition Race
VORDERREIFEN	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool in steerer tube w/ Chaintool

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96820-0002	LEVO SL SW CARBON	Carbon / Black / Chrome	S
96820-0003			M
96820-0004			L
96820-0005			XL

LEVO SL EXPERT CARBON

CHF 9,799.00



Carbon / White

Das Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform unseres Stumpjumper nutzt... und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Das Levo SL Expert Carbon kommt mit einem Carbonrahmen, komplettem FOX Fahrwerk und SRAM GX 12-fach Antrieb.

- Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL besteht komplett aus unserem leichten und dennoch starken FACT 11m Carbon.
- Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
- Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht unser optionaler Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst.
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

LEVO SL EXPERT CARBON	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	633	647
Reach (mm)	415	435	455	480
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	140
Steuerrohrwinkel (degrees)	66	66	66	66
Tretlagerhöhe (mm)	348	348	348	348
Tretlager-Absenkung (mm)	27	27	27	27
Nachlauf (mm)	111	111	111	111
Gabellänge (mm)	560	560	560	560
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	729	749	781	812
Kettenstreben-Länge (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1165	1185	1217	1248
Oberrohrlänge horizontal (mm)	574	597	629	663
Überstandshöhe (mm)	787	790	807	814
Sitzrohrlänge (mm)	390	410	455	505
Sitzrohrwinkel (degrees)	75.3	75	74.6	74.2
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbauhöhe (mm)	40	40	50	50
Sattelhöhe (mm)	155	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	375	438	438	478

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune
GABEL	FOX Performance Elite 34 FLOAT 29, FIT4 damper, 51mm offset, 3-position adjustment, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
VORBAU	Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 5mm rise, 40mm
LENKER	Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Trail Grips
BREMSE VORNE	SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
KETTE	SRAM GX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR	Praxis, forged M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
FELGEN	Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready
VORDERRADNABE	Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 15x110mm spacing, 2Bliss Ready, 28h
HINTERRADNABE	DT Swiss 370, 3-Pawl System, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTEL	Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool in steerer tube without Chaintool

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96820-3002	LEVO SL EXPERT CARBON	Carbon / White	S
96820-3003			M
96820-3004			L
96820-3005			XL

LEVO SL COMP CARBON

CHF 8,199.00



Storm Grey / Rocket Red



Tarmac Black / Gunmetal

Das Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform unseres Stumpjumper nutzt... und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Das Levo SL Comp Carbon kommt mit einem Carbonrahmen, komplettem FOX Fahrwerk und SRAM NX 12-fach Antrieb.

- Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL besteht komplett aus unserem leichten und dennoch starken FACT 11m Carbon.
- Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
- Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht unser optionaler Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst.
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

LEVO SL COMP CARBON	S	M	L	XL
Stack (mm)	606	606	633	647
Reach (mm)	415	435	455	480
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	125	140
Steuerrohrwinkel (degrees)	66	66	66	66
Tretlagerhöhe (mm)	348	348	348	348
Tretlager-Absenkung (mm)	27	27	27	27
Nachlauf (mm)	111	111	111	111
Gabellänge (mm)	560	560	560	560
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	729	749	781	812
Kettenstreben-Länge (mm)	437	437	437	437
Radstand (mm)	1165	1185	1217	1248
Oberrohrlänge horizontal (mm)	574	597	629	663
Überstandshöhe (mm)	787	790	807	814
Sitzrohrlänge (mm)	390	410	455	505
Sitzrohrwinkel (degrees)	75.3	75	74.6	74.2
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbauhöhe (mm)	45	45	45	45
Sattellbreite (mm)	155	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	375	438	438	478

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune
GABEL	FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
VORBAU	Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Trail Grips
BREMSE VORNE	SRAM Guide R, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM Guide R, hydraulic disc, 180mm
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
KETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR	Praxis, forged M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
FELGEN	Royal Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
HINTERRADNABE	Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTEL	Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool in steerer tube without Chaintool

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96820-5302	LEVO SL COMP CARBON	Storm Grey / Rocket Red	S
96820-5303			M
96820-5304			L
96820-5305			XL
96820-5402	LEVO SL COMP CARBON	Tarmac Black / Gunmetal	S
96820-5403			M
96820-5404			L
96820-5405			XL

LEVO SL COMP

CHF 6,799.00



Dusty Turquoise / Black



Rocket Red / Black

Das Levo SL ist eine neue, leichte Generation von E-Mountainbikes, das die schnelle und vielseitige Plattform unseres Stumpjumper nutzt... und gerade genug Power bietet, um eine völlig neue Ride-Erfahrung zu erleben. Dank einer cleveren Komponentenauswahl bringt das Levo SL Comp all das mit - zu einem ebenso radikalen Preis.

- Das Levo SL sieht aus wie ein Stumpjumper und fühlt sich auf dem Trail auch genau so an. Das ist kein Zufall. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Stumpjumper mit etwas mehr Power zu bauen und genau das bekommst du - ein Sidearm Rahmen mit großartiger, ausgewogener Steifigkeit und 150 mm bestens abgestimmter Federung. Das Chassis des Levo SL Comp besteht komplett aus unserem leichten und dennoch starken M5 Premium Aluminium.
- Der leichte SL 1.1-Motor verdoppelt deine Pedalkraft mit bis zu 240 Watt zusätzlicher Unterstützung. Die reaktionsschnelle Motor liefert mit seiner homogenen Drehmomentkurve den perfekten Support - passend zu deiner normalen Trittfrequenz. Und falls du doch einmal ohne Unterstützung fahren willst, muss hier kein zusätzlicher Widerstand überwunden werden.
- Du hast Angst, unterwegs mit leerem Akku liegenzubleiben? Kein Problem. Das Levo SL ist ein Kilometerfresser erster Güte. Solltest du noch mehr Reichweite benötigen, erhöht unser optionaler Range Extender die Laufleistung um weitere 50 Prozent. Darüber hinaus kann die Mission Control App mittels Smart Control sicherstellen, dass dein Akku so lange hält, wie du es wünschst.
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h

LEVO SL COMP	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	579	606	606	633	647
Reach (mm)	395	415	435	455	481
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	95	125	140
Steuerrohrwinkel (degrees)	66	66	66	66	66
Tretlagerhöhe (mm)	347	347	347	347	347
Tretlagerabsenkung (mm)	27	27	27	27	27
Nachlauf (mm)	110	110	110	110	100
Gabellänge, gesamt (mm)	560	560	560	560	560
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	709	729	749	781	813
Kettenstreben-Länge (mm)	437	437	437	437	437
Radstand (mm)	1145	1165	1185	1217	1249
Oberrohrlänge horizontal (mm)	551	573	595	628	664
Überstandshöhe (mm)	767	771	774	789	789
Sitzrohrlänge (mm)	380	390	410	455	505
Sitzrohrwinkel (degrees)	75.6	75.4	75.2	74.7	74.2
Kurbellänge (mm)	165	165	165	170	170
Lenkerbreite (mm)	750	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	45	45	45	45	45
Sattellbreite (mm)	143	155	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	325	375	438	438	478

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune
GABEL	FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
VORBAU	Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Trail Grips
BREMSE VORNE	SRAM Guide R, hydraulic disc, 200mm
BREMSE HINTEN	SRAM Guide R, hydraulic disc, 180mm
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
KASSETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
KETTE	SRAM NX Eagle, 12-speed
KURBELGARNITUR	Praxis, forged M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
FELGEN	Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
HINTERRADNABE	Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTEL	Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, XS:100 mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL:170mm of travel
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool in steerer tube without Chaintool

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
96820-5001	LEVO SL COMP	Dusty Turquoise / Black	XS
96820-5002			S
96820-5003			M
96820-5004			L
96820-5005			XL
96820-5101	LEVO SL COMP	Rocket Red / Black	XS
96820-5102			S
96820-5103			M
96820-5104			L
96820-5105			XL